

# G 448 BUDENAT® top

## środek do szybkiej dezynfekcji nawierzchni

### zakres zastosowania

- Do szybkiej dezynfekcji urządzeń, gumowych podeszw butów i nawierzchni. Stosowany w przemyśle spożywczym.
- Idealne rozwiązanie dla trudno dostępnych nawierzchni i urządzeń.

### zalety/właściwości produktu

- krótki czas działania i wysychania
- szerokie, mikrobiotyczne spektrum działania
- bakteriobójczy, grzybobójczy
- stosowany punktowo
- gotowy do użycia
- spełnia kryteria DVG

dane techniczne	
wartość pH	ok. 7
kolor produktu	bezbarwny
pojemność/rodzaj	12 x 1 l butelek w kartonie
składniki zgodnie z wytycznymi UE	Alkohole. 100 g zawiera: 23,63 g ethanolu, 35,00 g 1-propanolu.



## G 448 BUDENAT® top

środek do szybkiej dezynfekcji nawierzchni

### zastosowanie i dozowanie



Do przemysłu spożywczego.

Do szybkiej dezynfekcji nawierzchni i materiałów.



Nasączyć szmatkę produktem i przetrzeć nawierzchnię.

### Ważne wskazówki.

Nie stosować na szkło akrylowym ani na lakierach rozpuszczanych pod wpływem alkoholu.  
Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.  
Nie mieszać z innymi produktami!

### znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

- Xi Produkt drażniący.
- R 10 Produkt łatwopalny.
- S 2 Chronić przed dziećmi.
- S 16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
- S 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
- S 29 Nie wprowadzać do kanalizacji.
- S 39 Nosić okulary lub ochronę twarzy.
- S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu G 448 BUDENAT® top na stronie [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

kod GISBAU: -- --

numer artykułu:  
G448-0001

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.  
Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Wersja/nr druku: TDG448/1/07