

## G 235 Unibuz

środek czyszczący - pielęgnacyjny na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie

### zakres zastosowania

- Do pielęgnacji posadzek podłogowych odpornych na działanie wody.
- Szczególnie zalecany do PCV, linoleum, kauczuku, granitu, marmuru, wyrobów betonowych o obrobionej powierzchni.

### zalety/ właściwości produktu

- czyści i pielęgnuje
- wysycha szybko bez pozostawiania smug
- lekko matowy połysk bez nawarstwiania
- produkt uniwersalny
- odpowiedni do automatów myjących
- świeży zapach

### dane techniczne

wartość pH	6,5 - 7,5
kolor produktu	zielony
pojemność/rodzaj	12 x 1 l butelek w kartonie 10 l kanister 200 l beczka



## G 235 Unibuz

środek czyszczący - pielęgnacyjny na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie

### zastosowanie i dozowanie



Do posadzek podłogowych odpornych na działanie wody.



mycie ręczne:  
50 ml/10 l wody.



automat:  
50 - 150 ml/10 l wody.

### ważne wskazówki

Zawsze używać zimnej wody.

### znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

Brak obowiązku oznakowania.

- S 2 Chronić przed dziećmi.
- S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietkę.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie preparatu niebezpiecznego do produktu G 235 Unibuz na stronie [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

kod GISBAU: GU 40

numer artykułu:

G235-0001

G235-0010

G235-0200

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Wersja/nr druku: TDG 235/1/06